

食品機械用潤滑油
エステローラ®F

グリースタイプスプレー

好評発売中!


国内初*!! 3H登録の
グリース状のスプレー

* 当社調べ

使い勝手が良いノズル一体型



グリース状のため
タレ落ちにくい! 飛び散りにくい!



水に強く、流れにくい!



ロングノズルで
狙ったところに直接噴霧!



Nonfood Compounds
Program Listed H1,3H
Reg.No.147595

NSF H1・3H登録品です。

※NSF 3H (食用離型油)

- 『高粘度』：国内初のNSF 3H登録のグリース状スプレー
タレ落ちや飛び散りが気になる箇所にご使用ください。
- 『食の安全・安心』：食品原料へのこだわり
食用油脂（植物由来）と食品添加物が原料です。
[増ちょう剤：ステアリン酸カルシウム]
- 『水に強い』：水やお湯に触れても流れにくい。
水回りの機械にも最適です。

潤滑性試験データ

試験方法	試験結果
●摩擦係数（振り子式II型・常温）	0.11 他社H1グリースの分析例：0.11



■用途■

- 食品・飲料の製造・加工・搬送・充填機械の潤滑
- 食品包装資材の製造・加工機械の潤滑

■使用方法■

- 使用前に音がするまでよく振ってください。
- 噴射口の向きを確認後、使用してください。

■使用温度範囲■

- 5℃～90℃

■賞味期限■

- 製造後 未開封3年

■使用上の注意■

- 直接吸い込んだり、人に向けてスプレーしないでください。
- 逆さまでは噴射できません。
- 冬期は容器を室温（20℃程度）にもどしてから使用してください。
- アルコールとLPガスを使用していますので、換気の良い所で使用してください。
- スチレン系樹脂に対し、膨潤やひび割れを起こす可能性があります。
- 直火の近く、ストーブ、ファンヒーター等の熱源の近くでのスプレーはしないでください。
- 熱した機器やオープンの中へ直接スプレーしないでください。
- 缶を暖房器具の上や温風の吹き出し口付近、火の近くに置くと破裂することがあります。

■保管上の注意■

- 保管の際は、破裂の危険があるので直射日光のあたる所や40℃以上になる所、さびの発生しやすい水がかかる所や湿気の多い所に置かないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

■廃棄上の注意■

- 廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。

エステローラF
グリースタイプスプレー

JAN
コード



荷姿：250g × 6本
製品コード：18495

第4類 第一石油類 107ml 危険等級II
国連番号 1950（エアゾール）

NET.380ml

※掲載した性状、性能等は弊社による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。
また予告なく変更することがあります。

販売者

日清オイリオグループ株式会社
ファインケミカル事業部
TEL：045-757-5439 FAX：045-757-5444

お問い合わせ先